

CANALGRANDE

sjajna dekoracija za unutarnje površine sa blistavim kristalima

1 / 2

OPIS

CANALGRANDE je dekoracija za unutarnje površine za koju su karakteristični sitni kristali na kojima se prelama svjetlost. Glatki i kompaktni završni izgled i učinak rafinirane površine zadovoljava zahtjeve novih trendova u modernoj arhitekturi, ali i zahtjeve tradicionalnog dizajna.

Formulirano sa niskim VOC-om (štetni organski sadržaj) CANALGRANDE je bez mirisa tijekom i nakon nanošenja.

NAMJENA

Može se nanositi na:

- nove i stare žbuke nabazi hidrauličkih veziva;
- betonske površine;
- gips i gipskartonske ploče;
- stare boje koje su organski ili mineralni po prirodi dok su god suhi, kompaktni, upijajući i kohezivni;
- mineralni konglomerati raznih vrsta dok su god upijajući.

Površine se trebaju adekvatno pripremati, slijedeći upute date u paragrafu "PRIPREMA PODLOGE".

Ne nanositi na svježe obojene površine.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: sintetski kopolimeri u vodenoj emulziji
- Otapalo: voda
- Granulacija: 0,6 mm
- Viskoznost: pasta
- VOC – štetni organski sadržaj: <20 g/l
- Sušenje (pri 25°C I 65% R.H.):
 - od 1sat i 30min do 3sata, u zavisnosti od debljine nanesenog sloja.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Osigurati da je površina u potpunosti suha i zrela. Ako je potrebno ponovno poravnati ili učvrstiti upotrebljavajući odgovarajuće proizvode.
- U slučaju plijesni, tretirati sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje i COMBAT 333 za sanaciju. Da bi zaštitili zidne površine od formiranja plijesni, proizvodu dodajte COMBAT 444
- Otprašiti i otkloniti sve nečistoće, plijesni, gljivice i staru boju koja se ljušti.
- U potpunosti otkloniti sve dignute slojeve boje na bazi vapna ili tempera.

- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgleтовati sve neravnine, rupice i pokotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano prebrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC prema tipu podloge.
- Učvrstiti podlogu sa dubinskom mikroniziranom impregnacijom ATOMO.
- Prilikom nanošenja proizvoda na podloge intenzivnih ili svijetlih nijansi i nejednakih nijansi žbuke (npr. sa popravkama) preporučuje se ujednačiti podlogu koristeći DECORFOND razrijeđen 30-35% vodom, te ga nanijeti valjkom ili četkom kako bi se postigla ujednačenost podloge.
- Nanijeti CANALGRANDE slijedeći upute u paragrafu "UVJETI NANOŠENJA".
 - *(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovise o apsorpciji podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list).

UVJETI NANOŠENJA

- Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
- Vlažnost površine: <10% R.H.
- Alati: INOX gleter
- Broj slojeva: 2
- Razrjeđivanje: spremno za upotrebu. Prilikom nanošenja je moguće prema potrebi prilagoditi viskoznost, blago razrjeđujući CANALGRANDE 2-3% sa vodom.

Nanošenje:

- Nanijeti proizvod jednakomjerno na podlogu koristeći INOX gleter. Sačekati dok se u potpunosti osuši da bi nastavili sa nanošenjem drugog sloja.
- Nanijeti drugi sloj, prije nego što se proizvod u potpunosti osuši, zagladiti sa INOX spahtlom da bi se kreirala glatka površina.
- Kako bi spriječili formiranje spojeva, raditi na površini sa proizvodom "mokra na mokro".
- Završni estetski rezultat može varirati u zavisnosti od korištene tehnike stoga preporučujemo da završni sloj nanosi jedna osoba.



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10-30020 Marcon (VE)

CANALGRANDE - v.2010-07-08

Uvoznik za BiH: **Duga-Tehna** d.o.o. adresa: Put za Gradnice bb, 88260 Čitluk, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: 64 00 14
info@dugatehna.ba - www.dugatehna.ba

CANALGRANDE

sjajna dekoracija za unutarnje površine sa blistavim kristalima

2 / 2

-Na intenzivnim nijansama preporučujemo nanošenje zaštitnog vodorazrjeđivog sloja DECORFILM lucido kako bi se povećala otpornost na crtanje.

-Alat očistiti odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 1-1,2 kg/m² za sloj na glatkim površinama prosječne upojnosti. Preporučujemo da se izvrši test na specifičnoj podlozi kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

nakon korištenja naših proizvoda, pošto su uvjeti nanošenja van naše kontrole. Preporučuje se da se uvijek provjeri je li proizvod odgovara pojedinačnoj primjeni. Ovaj tehnički list poništava i zamjenjuje svaki prijašnji tehnički list. Za dodatne tehničke informacije nazovite tehničku podršku na + 39 041 4569322.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bazama za nijansiranje ali i u gotovim nijansama, glitter (0001) i granite grey (0002). Proizvod se također može nijansirati putem MARCROMIE sistema i koristeći kolorante COLORADO serije 548. U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda, preporuča se da se različiti proizvodi pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 2 godine.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

EU ograničena vrijednost (Dir. 2004/42/EC)

Kat.L: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

CANALGRANDE sadrži max: 200 g/l VOC

Proizvod ne iziskuje etiketu prema zakonu L.D. 285 datiranu 16/7/98 i naknadnim promjenama i amandmanima. Koristiti proizvod prema trenutnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima; nakon upotrebe, ne bacati ambalažu u okolinu, dopustiti da se ostaci u potpunosti osuši, a potom tretirati kao specijalan otpad. Držati van dohvata djece. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima. U slučaju kontakta s očima, dobro ih isprati vodom. U slučaju gutanja, potražiti pomoć liječnika i pokazati mu deklaraciju. Proizvod neizlijevati u kanalizaciju. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

COLORIFICO SAN MARCO garantira da su informacije navedene u ovom tehničkom listu u skladu sa našim tehničkim i stručnim znanjem i utemeljene na našem iskustvu; ipak, firma ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate dobivene



Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10-30020 Marcon (VE)

CANALGRANDE - v.2010-07-08

Uvoznik za BiH: **Duga-Tehna** d.o.o. adresa: Put za Gradnice bb, 88260 Čitluk, telefon: (387 36) 64 00 06, 64 00 07, fax: 64 00 14
info@dugatehna.ba - www.dugatehna.ba